

PART NUMBER	L	DATUM TO CENTER OF MASS DISTANCE		
		A	B	C
LAHP-33WTM210XXXX	320.0 [12.6]	160.5 [6.32]	17.0 [0.67]	60.0 [2.36]
LAHP-33WTM310XXXX	420.0 [16.54]	210.5 [8.29]	17.0 [0.67]	60.0 [2.36]
LAHP-33WTM410XXXX	520.0 [20.47]	260.5 [10.26]	17.0 [0.67]	60.0 [2.36]
LAHP-33WTM510XXXX	620.0 [24.41]	310.5 [12.22]	17.0 [0.67]	60.0 [2.36]
LAHP-33WTM610XXXX	720.0 [28.35]	360.5 [14.19]	17.0 [0.67]	60.0 [2.36]
LAHP-33WTM810XXXX	920.0 [36.22]	460.5 [18.13]	17.0 [0.67]	60.0 [2.36]
LAHP-33WTM910XXXX	1,020.0 [40.16]	510.5 [20.1]	17.0 [0.67]	60.0 [2.36]

-⊕- = CENTER OF MASS - CALCULATED WITH CARRIAGE IN THE CENTER OF TRAVEL (SYMBOL POSITION ON DRAWING IS REPRESENTATIVE AND NOT EXACT)



NOTES:

1. DIMENSIONS CAN BE CHANGED BY MANUFACTURER WITHOUT NOTICE.
2. DIMENSIONS DO NOT IMPLY TOLERANCE.

LAHP-33WTMXXXXXXX

Units: mm [inches]
Scale: Full

SUREMOTION LINEAR ACTUATOR:
LAHP-33W SERIES

AUTOMATIONDIRECT.com